BANDPRESSE EBP1200

EBP1200 - diese kontinuierliche Pressanlage vereint innovative Presstechnik und hohe Leistung mit einfacher Bedienung. Pneumatische Bandspannung, automatische Bandregulierung, Hochdruck-Bandreinigung sowie optionale Bürstenreinigung zeichnen diese Einbandpresse weiters aus. Die Maische wird durch den einstellbaren Dosierkasten gleichmäßig auf das Siebband aufgetragen. Am Ende des Pressvorganges wird der Trester durch einen Abstreifer vom Pressband gelöst. In Kombination mit unserer Waschanlage WAR65 wird der Füllstand des Dosierkastens automatisch überwacht und gesteuert.

Technische Daten

Lieferumfang	Hochdruckreiniger, Kompressor
Höhe Tresterauswurf	890 mm
Höhe Abwasserablauf	250 mm
Höhe Saftablauf	400 mm
Anschluss für Saftablauf	DN40
Anschluss für Abwasser	DN75

Wasserverbrauch für Reinigung	6 l/min
Kontaktzeit	2 - 11 min
Bandgeschwindigkeit	0,5 - 3,5 m/min
Saftausbeute	bis zu 75 %
Material	1.4301 / AISI 304
Gewicht	2 500 kg
Auftragshöhe	0 - 65 (5 Stufen) mm
Auftragsbreite	900 mm
Bandlänge	9 950 mm
Bandbreite	1 200 mm
Höhe Annahme	1 690 mm
Höhe	1 690 mm
Breite	2 090 mm
Länge	2 990 mm
Elektrische Absicherung	16 A
Elektrischer Anschluss	400V 50Hz (dreiphasig)
Motorleistung	Antriebsmotor 2,2 (3,0) Reinigungsmotor 0,37 (0,5) kW (PS)
Nennleistung kg/h	bis zu 3 000 kg/h

GERÄTESPEZIFIKATIONEN

Gewicht: 2500 kg
Produktionsland: Austria
Herstellergarantie: 1 rok
Elektrischer Anschluss:
Nennleistung kg / h: 3000 kg/h
Saftausbeute:

GALERIE