ÜBERSCHWALLTANK VINIFIKATOR, VIK LETINA

Der „Vinifikator“ ist ein Überschwall-Fermenter, der die Remontage vereinfacht.

Der rotierende HELI-Überschwall Einrichtung tränkt die Tresterkappe gleichmäßig im Tank, während ein eingebautes Sieb die feste Substanz von der Flüssigkeit trennt.

Es stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, um den gesamten Prozess vollständig zu automatisieren:

Destiller - Anna i Seweryn Fabijaniak
ul. Grunwaldzka 37
37-560 Pruchnik
Tel.: +48 660 143 042
E-mail: biuro@destiller.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00
www.destiller.pl

- Pneumatische Geräte senden Blasen vom Boden des Tanks, rühren die Flüssigkeit vorsichtig um und mischen sie.
- Rotierende Paddel am Boden des überpumpbare Weingärtanks werden aktiviert, um den Trester vollständig aus dem Gefäß zu entladen.
- Ein programmierbares Touchscreen-Bedienfeld dient als Temperatur- und Pumpenregler.

Der große Mantel mit Noppen sorgt dafür, dass die Temperatur im Überschwall-Fermenter immer optimal ist. Dank der vertikalen Konstruktion des Kühlmantels werden die gelagerten Flüssigkeiten auch dann effizient gekühlt, wenn der Tank nicht bis zum Rand gefüllt ist.

Dank langlebiger, hochwertiger Materialien bleibt der Weingärtank auch nach Jahren des professionellen Gebrauchs in makellosem Zustand.

Überschwall-Fermenter-Ausrüstung:

STANDARD

- HELI Überschwall Einrichtung
- Überschwall Leitung – DN32 DIN11851 (mit Gewindestutzen)
- Domtür am Deckel – Ø400 mm
- Mannlochtür – rechteckig (Typ Z1500)
- Füsse – Standard (geschlossen)
- Temperaturkontrolle
    - Doppelmantel für Kühlung (1 m2 / 1000 l)
    - Thermometer (analog)
    - Hülse für Temp. Sonde (mit PG9-Anschluss)
- Ventile
    - Probierhahn (DN15)
    - Klarablauf – Kugelventil (DN32 DIN11851)
    - Totalablauf – Kugelventil (DN65 DIN11851)
    - Entlüftungsventil – DN50 (PVC)
- Sieb am Zylinder
- Füllstandsanzeige – Acrylrohr Ø16 mm (skaliert, offen)
- Typenschild – Mit Notizkarte
- Leiterbügel – Mantelhöhe ab 1500 mm
- Schweißnähte – Gebürstetes Finish

OPTIONEN

- Automatische Tresterentladung
- Automatische Pulsationsgeräte
- Bedienfeld (Touchscreen) – Temperatur- und Pumpensteuerung
- Pumpe (zum Umpumpen)
- Mannlochtür – Benutzerdefinierte
- Größen Zusätzliche ovale Tür (am Scharnier)
- Füsse – Höhen- und Neigungsverstellung
- Temperaturkontrolle
    - Heizmantel/Kühlmantel (> 1 m2 / 1000 l)
    - Bodenheizung
    - Digitaler Thermoregulator (mit Temperaturregelung)

- Ventile
  - Kugel oder Schmetterling (Klemme, Garolla, WG, Macon, Gas usw.)
  - Elektromagnetische oder elektromotorische Ventile
  - Edelstahlkappen (an allen Ventilen und Armaturen)
- Armaturen
  - Schräganschluss für Rührgerät
  - Inertgas-Anschluss
- Füllstandsanzeige – Acrylrohr Ø24 mm (skaliert, geschlossen)
- Dekanter
- Schweißnähte – gebürstet und poliert (Ra <0,8 µm).

Type	Capacity (L)	Capacity (US gal)	Diameter (mm)	Total Height (mm)	Shell Height (mm)	Bottom	Top
VIK2300A14	2300	608	1402	2361	1500	B4	T1
VIK3100A14	3100	819	1402	2861	2000	B4	T1
VIK3800A14	3800	1004	1402	3361	2500	B4	T1
VIK4000A16	4000	1057	1593	2874	2000	B4	T1
VIK4900A18	4900	1295	1752	2886	2000	B4	T1
VIK5000A16	5000	1321	1593	3374	2500	B4	T1
VIK5900A16	5900	1559	1593	3874	3000	B4	T1
VIK6100A18	6100	1612	1752	3386	2500	B4	T1
VIK7300A18	7300	1929	1752	3886	3000	B4	T1
VIK8500A21	8500	2246	2071	3446	2500	B4	T2
VIK10200A21	10200	2695	2071	3946	3000	B4	T2
VIK11700A22	11700	3091	2230	3964	3000	B4	T2
VIK12700A22	12700	3355	2230	4214	3250	B4	T2
VIK13450A24	13450	3554	2389	3981	3000	B4	T2
VIK13500A21	13500	3567	2071	4946	4000	B4	T2
VIK13700A22	13700	3620	2230	4464	3500	B4	T2
VIK14800A25	14800	3910	2501	4026	3000	B4	T2
VIK15700A22	15700	4148	2230	4964	4000	B4	T2
VIK15800A24	15800	4174	2389	4481	3500	B4	T2
VIK17300A25	17300	4571	2501	4526	3500	B4	T2
VIK17300A27	17300	4571	2708	4050	3000	B4	T2

Destiller - Anna i Seweryn Fabijaniak
ul. Grunwaldzka 37
37-560 Pruchnik
Tel.: +48 660 143 042
E-mail: biuro@destiller.pl

Type	Capacity (L)	Capacity (US gal)	Diameter (mm)	Total Height (mm)	Shell Height (mm)	Bottom	Top
VIK18100A24	18100	4782	2389	4981	4000	B4	T2
VIK19700A25	19700	5205	2501	5026	4000	B4	T2
VIK20300A27	20300	5363	2708	4550	3500	B4	T2
VIK23400A27	23400	6182	2708	5050	4000	B4	T2
VIK24600A25	24600	6499	2501	6026	5000	B4	T2
VIK29100A27	29100	7688	2708	6050	5000	B4	T2

GALERIE



Destiller - Anna i Seweryn Fabijaniak
ul. Grunwaldzka 37
37-560 Pruchnik
Tel.: +48 660 143 042
E-mail: biuro@destiller.pl