HEISSWASSER-HOCHDRUCKREINIGER MIT-HEISSDAMPFERZEUGER, IKAVAPOR

Heißwasser-Hochdruckreiniger mit IKAvapor-Heißdampferzeuger. Heißwasserleistung: 6,9–9,8 l/min, Heißdampf 16–64 kg/h.

- Kontinuierlicher Dampfstrom bei konstanter Temperatur
- Interne SPS-Steuerungsfunktionen und Sicherheitsfunktionen
- Einstellbarer Wasserauslassdruck
- Struktur und Paneele aus Edelstahl AISI304

- Räder
- Elektrische Heizelemente aus Edelstahl 316L
- 3 Jahre Garantie auf den Wasserkesselkörper
- 6 Jahre Garantie auf den Dampfkesselkörper

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA				
IKAvapor	100.19/10 ST	100.19/20 ST	100.19/30 ST	100.19/40 ST
Riscaldamento acqua | Water heating	19,0 kW	19,0 kW	19,0 kW	19,0 kW
Riscaldamento vapore | Steam heating	10,0 kW	20,0 kW	30,0 kW	40,0 kW
Motore-pompa | Motor-pump	3,0 kW	3,0 kW	3,0 kW	3,0 kW
Alimentazione | Power supply	400-415-440-480 V / ~3 / 50-60 Hz			
Presa corrente | Socket	32 A	32 A	63 A	63 A
Temperatura acqua (entrata acqua 15 °C) Water temperature (water inlet at 15 °C)				
6,9 l/min (025)	55 °C	55 °C	55 °C	55 °C
8,3 l/min (03)	48 °C	48 °C	48 °C	48 °C
9,8 l/min (035)	43 °C	43 °C	43 °C	43 °C
Temperatura e portata vapore Steam temperature and flow rate	16 kg/h @ 140 °C	32 kg/h @ 140 °C	48 kg/h @ 140 °C	64 kg/h @ 140 °C
Pressione acqua | Water pressure (max)	70 ÷ 150 bar regolabile | adjustable	70 ÷ 150 bar regolabile | adjustable	70 ÷ 150 bar regolabile | adjustable	70 ÷ 150 bar regolabile | adjustable
Pressione vapore | Steam pressure	4,0 bar	4,0 bar	4,0 bar	4,0 bar
Cavo alimentazione | Power cord	5 m	5 m	5 m	5 m
Peso | Weight	100 kg	110 kg	127 kg	141 kg
Dimensioni | Dimensions	75 × 95 × 80 cm			

PRODUKTVARIANTEN

VARIANTE	PRODUKTCODE	PREIS
IKAvapor 100.19/10 ST		**Bruttopreis: 78 543 €** Nettopreis: 63 856 €
IKAvapor 100.19/20 ST		**Bruttopreis: 81 717 €** Nettopreis: 66 437 €
IKAvapor 100.19/30 ST		**Bruttopreis: 83 833 €** Nettopreis: 68 157 €
IKAvapor 100.19/40 ST		**Bruttopreis: 104 460 €** Nettopreis: 84 927 €