



IMPELLERPUMPE REFORM B - FU



Ausführung

- Edelstahl-Pumpengehäuse
- frequenzgesteuerter Motor
- Edelstahlfahrgestell
- mit oder ohne Bypassregulierung
- fahrbar oder stationär



- Schutzart IP 55

Universell einsetzbare Pumpe, da durch einen aufgebauten Frequenzumrichter in Schutzart IP 55, die Fördermenge der Pumpe elektronisch gesteuert werden kann. Besonders schonende Behandlung des Fördergutes.

Technische Daten

lieferbar in 3 Ausführungen

FÖRDERMENGE	MOTOR	MAX. DRUCK	GEWICHT CA.
100 - 5000 l/h	400 V / 0,75 kW	3,5 bar	21 kg
500 - 10000 l/h	400 V / 1,5 kW	4,0 bar	35 kg
800 - 15000 l/h	400 V / 2,2 kW	4,0 bar	44 kg

Leistungstabelle $\pm 5\%$ basierend auf Wasser + 20 °C

DRUCK IN BAR	0	0,5	1,0	1,5	2,0
Fördermenge l/h					
100 - 5000 l/h	5000	4800	4200	3900	3000
500 - 10000 l/h	10800	10200	10000	9500	9000
800 - 15000 l/h	15200	14000	13000	12500	12000

PRODUKTVARIANTEN

VARIANTE	PRODUKTCODE	PREIS
Reform B-FU 5000		Bruttopreis: 12 300 € Nettopreis: 10 000 €
Reform B-FU 10000		Bruttopreis: 14 685 € Nettopreis: 11 939 €
Reform B-FU 15000		Bruttopreis: 18 180 € Nettopreis: 14 780 €