



KÜHLWASSER-RÜCKKÜHLER CHILLY M-LT



Die Kleingeräte der Modellreihe Chilly M-LT (Low Temperature) sind kompakt konstruiert und sehr leicht an ein bestehendes Rohrleitungssystem anzuschließen.

Die sind besonders für niedrige Mediumvorlauftemperaturen konzipiert. Der Temperaturbereich erstreckt sich von -10°C bis $+15^{\circ}\text{C}$, weshalb sie bestens für Anwendungen im Bierbereich oder für die Weinstabilisierung geeignet sind.

Die Chilly M-LT sind somit die ideale Lösung für kleinere Betriebe aus allen Getränkebranchen, die nur Kühlung benötigen, denn bei einem attraktiven Preis und geringem Installationsaufwand bieten sie vielseitige Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten. Die Geräte sind in verschiedenen Größen erhältlich, von 2,2 bis 4,2 kW Kälteleistung.

MERKMALE

- Mediumvorlauftemperaturen von -10°C bis $+15^{\circ}\text{C}$
- Umgebungstemperaturen von $+10^{\circ}\text{C}$ bis $+42^{\circ}\text{C}$
- Robustes Edelstahlgehäuse
- Hocheffizienter Micro-Channel-Verflüssiger



ANWENDUNGEN

- Kühlung von Most, Wein, Bier und anderen Medien, wie Fruchtsaft, Fruchtwein, Marmelade, Honig etc., während des Gärprozesses und zur Lagerung
- Kühlung von Most oder Wein zum Entschleimen und Vorklären
- Abstoppen von Jungweinen und Weinsteinstabilisierung
- Verschiedene Kühlanwendungen während der Bierherstellung, z. B. Gärführung, Lagerung, Carbonisierung
- Kühlung und Stabilisierung von Destillaten
- Kühlung von Räumen oder Lagerhallen - in Verbindung mit entsprechenden Raumlüftern

TECHNISCHE DATEN

- In drei Größen erhältlich: Chilly 25 M-LT / Chilly 35 M-LT / Chilly 45 M-LT
- Kühlleistung: 2,2 - 4,2 kW
- Kältemittel: R404a
- Elektrischer Anschluß: 230V/1Ph/50Hz (andere Anschlußspannungen auf Anfrage möglich)
- Wasseranschluss über KFE-Hahn.

		Chilly 25 M-LT	Chilly 35 M-LT	Chilly 45 M-LT	
TECHNISCHE DATEN	Kühlleistung *	kW	2,2	3,1	4,2
	Anschlußspannung		230V / 1Ph / 50Hz (andere Anschlußspannungen auf Anfrage möglich)		
	Aufnahmeleistung (max.) / Stromaufnahme (max.)	kW / A	2,1 / 10,3	2,8 / 13,2	3,3 / 15,6
	Schalldruckpegel **	dB (A)	67	68	68
	Tankinhalt	l	20	26	26
	Pumpentyp		Speck Y2051.0263	Grundfos CM 3-3	Grundfos CM 3-3
	Pumpendurchfluss	m ³ /h / bar	0,44 / 3,0	0,78 / 2,5	0,78 / 2,5
	Abmessungen (L x B x H) Gewicht	mm kg	710 x 630 x 470 66	760 x 740 x 530 83	760 x 740 x 530 83

* Die angegebenen kW-Werte beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von +32°C und auf eine Wassertemperatur von +15°C.

** Gemessen in 1 m Entfernung

Technische Änderungen vorbehalten.

PRODUKTVARIANTEN

VARIANTE	PRODUKTCODE	PREIS
Chilly 25 MLT		Bruttopreis: 24 515 € Nettopreis: 19 931 €
Chilly 35 MLT		Bruttopreis: 27 424 € Nettopreis: 22 296 €



DESTILLER

Erstellt am: 2025-04-23 15:32

Chilly 45 MLT

Bruttopreis: 29 672 €

Nettopreis: 24 124 €



DESTILLER

Destiller - Anna i Seweryn Fabijaniak

ul. Grunwaldzka 37

37-560 Pruchnik

Tel.: +48 660 143 042

E-mail: biuro@destiller.pl

Godziny pracy

Poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00

www.destiller.pl